



## BRAKE FLUID DOT 3

### DESCRIZIONE

Liquido speciale sintetico per freni a disco e/o tamburo.

### PROPRIETA'

Supera le specifiche: SAE J 1703 – ISO 4925 – CUNA NC 956 DOT 3.

Principali proprietà:

- Elevato punto di ebollizione per impedire la formazione di bolle di vapore a caldo;
- Ottime caratteristiche di fluidità alle basse temperature;
- Elevata stabilità chimica anche dopo un uso prolungato in condizioni severe;
- Buone proprietà anticorrosive, antiruggine ed antiossidanti;
- Massima compatibilità con gomme e guarnizioni;
- Elevata tolleranza alla presenza di umidità.

### APPLICAZIONI

- Impianti idraulici di frenatura a disco e/o tamburo di veicoli;
- Servocomandi su autoveicoli, veicoli industriali, macchinario agricolo.

### CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE

Caratteristiche	Unità d.m.	Valore
Peso specifico a 20°C	kg/litro	1,048
Viscosità -40°C	mm <sup>2</sup> /s	1500
Viscosità a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	1,5
PH		9
Solubilità in acqua		Totale
Schiuma		Assente
Punto di ebollizione DRY ERPB	°C	242 min
Punto di ebollizione WET ERPB	°C	145