



GRASSO LT EP

Descrizione

Grasso di qualità superiore formulato con saponi di litio, olio minerale altamente raffinato ed additivi di estreme pressioni.

Disponibile nelle gradazioni NLGI 1-2-3.

Proprietà

- Ottima stabilità strutturale anche in presenza di picchi di temperature elevate;
- Elevata protezione contro la ruggine e la corrosione;
- Alta protezione contro l'usura;
- Lunga durata in servizio;
- Alta resistenza all'azione dilavante dell'acqua;
- Bassa tendenza alla separazione d'olio.

Applicazioni

Lubrificazione di cuscinetti mozzi ruota di autovetture e veicoli pesanti operanti in condizioni gravose.

Lubrificazione di cuscinetti a rotolamento di macchinario industriale operante in condizioni di elevato carico, temperature superiori a 80/100°C, presenza d'acqua.

In generale per cinematismi che richiedano prestazioni superiori rispetto ad un normale grasso al litio.

Il campo di temperature d'impiego è tra i -20°C e + 190°C.

CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi indicativi)

Caratteristiche	Unità d.m.	Valori	Valori	Valori
Gradazione NLGI	---	1	2	3
Aspetto	---	Pomatoso	Pomatoso	Pomatoso
Prova Timken ok load	Lbs	40/50	40/50	40/50
Punto di goccia Ubbelhode	°C	Min. 180	Min. 180	Min. 180
Penetrazione a 25°C	dmm	310/340	265/295	220/250