



GRASSO LITIO

Descrizione

Grasso multifunzionale formulato con saponi di litio ed olio minerale altamente raffinato. Disponibile nelle gradazioni NLGI 00-1-2-3.

Proprietà

- Ottima stabilità strutturale anche ad alte temperature;
- Elevata protezione contro la ruggine e la corrosione;
- Buona protezione contro l'usura;
- Lunga durata in servizio;
- Applicabilità a tutti i tipi di ingrassatori.

Applicazioni

Lubrificazione generale di autoveicoli (perni, snodi, giunti, pompe acqua, alternatori, mozzi, etc.).
Lubrificazione di cuscinetti a rotolamento di macchinario industriale operante in condizioni medie di carico, temperature elevate, presenza d'acqua.

Il campo di temperature d'impiego è tra i -20°C e $+180^{\circ}\text{C}$.

CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi indicativi)

Caratteristiche	Unità d.m.	Valori	Valori	Valori	Valori
Gradazione NLGI	---	00	1	2	3
Aspetto	---	Pomatoso	Pomatoso	Pomatoso	Pomatoso
Punto di goccia Ubbelhode	$^{\circ}\text{C}$	Min. 180	Min. 180	Min. 180	Min. 180
Penetrazione a 25°C	dmm	400/430	310/340	265/295	220/250