



## MULTIGRADE SAE 15W40 – SG/CD

### Descrizione

Olio lubrificante multigrado di elevata qualità appositamente formulato per motori a ciclo diesel e benzina operanti in condizioni normali e servizio non eccessivamente gravoso.

### Proprietà

- Buona protezione in tutte le condizioni di esercizio;
- Ottima stabilità in esercizio ottenuta grazie all'impiego di basi minerali altamente raffinate;
- Buon livello di detergenza/disperdenza per mantenere pulito il motore;
- Ottima protezione dalla ruggine e dalla formazione di morchie a bassa temperatura;
- Elevata protezione dall'usura e dalla formazione di depositi ad alta temperatura;
- Particolarmente indicato per motori non più in perfette condizioni meccaniche.

### Applicazioni

Indicato per motori diesel e benzina in servizio normale;  
può essere impiegato efficacemente nei c.d. parchi misti, cioè dove esistano automezzi con motori diesel e benzina in maniera da utilizzare un solo tipo di olio motore.

### CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi indicativi)

Caratteristiche	Unità d.m.	Valori
Gradazione SAE	---	15W-40
Peso specifico a 15°C	kg/litro	0,880/0,890
Viscosità a 100°C	cSt	13/16
Indice di viscosità	n°	120/130
Total Basic Number	Mg.KOH/g.	6
Punto di infiammabilità	°C	220/230

### LIVELLI MOTORISTICI

Servizio A.P.I.	SG/CD
M.B.	226.1
ACEA	A2, B2