



MULTIGRADE SAE 15W40 – SH/CE

Descrizione

Olio lubrificante multigrado di elevata qualità appositamente formulato per motori a ciclo diesel e benzina operanti in condizioni normali di servizio.

Proprietà

- Buona protezione in tutte le condizioni di esercizio sia invernale che estivo;
- Ottima stabilità in esercizio ottenuta grazie all'impiego di basi minerali altamente raffinate;
- Elevato livello di detergenza/disperdenza per mantenere pulito il motore;
- Ottima protezione dalla ruggine e dalla formazione di morchie a bassa temperatura;
- Elevata protezione dall'usura e dalla formazione di depositi ad alta temperatura;

Applicazioni

Indicato per motori diesel e benzina in servizio normale e per motori alimentati a GPL; può essere impiegato efficacemente nei c.d. parchi misti, cioè dove esistano automezzi con motori diesel e benzina in maniera da utilizzare un solo tipo di olio motore e si richiedano prestazioni elevate.

CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi indicativi)

Caratteristiche	Unità d.m.	Valori
Gradazione SAE	---	15W-40
Peso specifico a 15°C	kg/litro	0,880/0,890
Viscosità a 100°C	cSt	13/18
Indice di viscosità	n°	120/140
Punto di infiammabilità	°C	220/230

LIVELLI MOTORISTICI

Servizio A.P.I.	SH/CF-4
ACEA	A2, B2