



## MOTO 4 T SAE 15W40

### Descrizione

Olio lubrificante multigrado di alta qualità appositamente formulato per i moderni motori a quattro tempi di moto e maxi scooter. La speciale additivazione lo rende idoneo all'uso in ogni condizione e specialmente in città prevenendo i fenomeni dovuti al c.d. "stop and go" caratteristico del ciclo urbano.

### Proprietà

- Buona protezione in tutte le condizioni di esercizio;
- Ottima stabilità in esercizio ottenuta grazie all'impiego di basi minerali altamente raffinate;
- Buon livello di detergenza/disperdenza per mantenere pulito il motore;
- Ottima protezione dalla ruggine e dalla formazione di morchie a bassa temperatura;
- Elevata protezione dall'usura e dalla formazione di depositi ad alta temperatura.

### Applicazioni

Moto e scooter con motori a quattro tempi.

#### CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi indicativi)

Caratteristiche	Unità d.m.	Valori
Gradazione SAE	---	15W-40
Peso specifico a 15°C	kg/litro	0,880/0,890
Viscosità a 100°C	cSt	13/16
Indice di viscosità	n°	120/130
Punto di infiammabilità	°C	220/230

#### LIVELLI MOTORISTICI

Servizio A.P.I.	SG/CD
ACEA	A2, B2