



## MULTISINT SAE 10W40 – SJ/CF

### Descrizione

Olio lubrificante multigrado a base sintetica di alta qualità per motori a ciclo diesel e benzina aspirati, sovralimentati e multivalvole.

### Proprietà

- Ottima protezione in tutte le condizioni di esercizio sia invernale che estivo;
- Ottima stabilità in esercizio ottenuta grazie all'impiego di basi minerali altamente raffinate;
- Elevato livello di detergenza/disperdenza per mantenere pulito il motore;
- Ottima protezione dalla ruggine e dalla formazione di morchie a bassa temperatura;
- Elevata protezione dall'usura e dalla formazione di depositi ad alta temperatura.

### Applicazioni

Indicato per motori diesel, benzina e GPL di qualsiasi marca.

La base sintetica garantisce lunghe percorrenze chilometriche ed un'adeguata protezione in tutte le condizioni.

#### CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi indicativi)

Caratteristiche	Unità d.m.	Valori
Gradazione SAE	---	10W-40
Peso specifico a 15°C	kg/litro	0,880/0,890
Viscosità a 100°C	cSt	13/18
Indice di viscosità	n°	130/150
Total Basic Number	Mg.KOH/g.	10
Punto di infiammabilità	°C	220/230

### **LIVELLI MOTORISTICI**

Servizio A.P.I.	SJ/CF
ACEA	A3, B3
M.B.	229.1