



SUPERTRUCK 15W40

DESCRIZIONE

Olio lubrificante ad elevate prestazioni, specifico per i moderni e veloci motori diesel sovralimentati operanti nelle più difficili condizioni di esercizio. Supera le più severe prove motoristiche specifiche previste per i motori sovralimentati laddove il lubrificante è sottoposto a pressioni e temperature di esercizio molto elevate.

PROPRIETA'

- Massima pulizia e protezione del motore sia nella fase di avviamento a freddo, sia nel funzionamento costante al massimo regime nei percorsi autostradali a velocità sostenuta;
- Alta riserva di alcalinità per neutralizzare la formazione di acidi;
- Consente di prolungare l'intervallo del cambio dell'olio come previsto dai costruttori;
- La gradazione 15W40 consente una rapida lubrificazione a freddo ed un'ottima protezione a caldo e rende l'olio idoneo all'utilizzo in qualsiasi condizione di temperatura ambientale.

APPLICAZIONI

- Grossi motori diesel sovralimentati o aspirati dei TIR e veicoli industriali in severe condizioni di esercizio;
- Motori diesel di automezzi commerciali per trasporto urbano ed extraurbano;
- Moderne autovetture diesel con motori turbocompressi.

SPECIFICHE

Livello API CH-4

ACEA E-4, B-3

Livello M.B. 228.1

Livello VW 505/00, 501/01

CARATTERISTICHE MEDIE TIPICHE

Caratteristiche	Unità d.m.	Valore
Gradazione SAE		15w40
Densità a 15°C	kg/lt	0,887
Viscosità cinematica a 100 °C	est	16,3
Indice di viscosità		136
Infiammabilità V.A.	°C	240
Punto di scorrimento	°C	-27
Total Basic Number	mgKOH/g	13