



## SUPERMULTIGRADE SAE 10W40

### Descrizione

Olio lubrificante multigrado di elevata qualità adatto alla lubrificazione di motori sovralimentati con caratteristiche "fuel saving".

### Proprietà

- Ottima protezione in tutte le condizioni di esercizio sia invernale che estivo;
- Ottima stabilità in esercizio ottenuta grazie all'impiego di basi minerali altamente raffinate;
- Elevato livello di detergenza/disperdenza per mantenere pulito il motore;
- Ottima protezione dalla ruggine e dalla formazione di morchie a bassa temperatura;
- Elevata protezione dall'usura e dalla formazione di depositi ad alta temperatura.

### Applicazioni

Indicato per motori diesel sovralimentati operanti in condizioni severe.

Grazie alla particolare additivazione il prodotto consente i massimi intervalli di cambio d'olio previsti dai costruttori.

La tecnologia formulativi consente risparmi di carburante sino al 5%.

### CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi indicativi)

Caratteristiche	Unità d.m.	Valori
Gradazione SAE	---	10W-40
Peso specifico a 15°C	kg/litro	0,880/0,890
Viscosità a 100°C	cSt	13/18
Indice di viscosità	n°	130/150
Punto di infiammabilità	°C	220/230

### LIVELLI MOTORISTICI

Servizio A.P.I.	CF-4/SF
ACEA	A4
M.B.	228.5