



TOP SINT 10W40 *(OLIO SEMISINTETICO PER BENZINA E DIESEL)*

DESCRIZIONE

Olio lubrificante multigrado con base sintetica di alta qualità per motori a benzina e diesel. Formulato con base sintetica ad elevata stabilità termica, assicura una protezione globale del motore in qualunque condizione di guida.

PROPRIETA'

- Sufficientemente fluido alle basse temperature permette una rapida circolazione nella fase critica di avviamento del motore;
- Alle alte temperature mantiene una viscosità adatta a garantire la totale lubrificazione;
- Diminuisce l'attrito interno del motore diminuendo la quantità di energia dissipata per resistenza passiva e quindi favorisce la riduzione del consumo di carburante;
- Basso livello di emissioni allo scarico.

APPLICAZIONI

- Tutte le vetture con motori alimentati a benzina, a gasolio, a GPL o metano;
- Motori di moto a 4 tempi di elevate prestazioni.

SPECIFICHE

Livello API SJ/CF
ACEA A3, B-3, B-4
Livello M.B. 229.1
Livello VW 505.01

CARATTERISTICHE MEDIE TIPICHE

Caratteristiche	Unità d.m.	Valore
Gradazione SAE		10w40
Densità a 15°C	kg/lt	0,880
Viscosità cinematica a 100 °C	cst	16,0
Indice di viscosità		140
Infiammabilità V.A.	°C	230
Punto di scorrimento	°C	-28
Total Basic Number	mgKOH/g	10