



TRUCK 15W40

DESCRIZIONE

Olio lubrificante di alta qualità per i moderni motori a ciclo diesel aspirati o sovralimentati con turbocompressore nella trazione pesante. La gradazione multigrada SAE 15W40 consente l'impiego in ogni stagione e clima.

PROPRIETA'

- Ottima protezione contro l'usura;
- Elevata resistenza all'ossidazione e alla corrosione;
- Massima protezione del motore a tutte le temperature di esercizio;
- La gradazione 15W40 consente una rapida lubrificazione a freddo del motore nella delicata fase di avviamento.

APPLICAZIONI

- Diesel aspirati e sovralimentati;
- Trasporti pesanti su strada;
- Trasporti leggeri su strada;
- Macchine movimento terra;
- Macchine operatrici;
- Motori diesel montati su installazioni fisse nell'industria (es. gruppi elettrogeni).

SPECIFICHE

Livello API CG-4/SH

ACEA A-2, B-2, E-2

Livello M.B. 228.1, 229.1

Livello VW 505/00, 501/01

CARATTERISTICHE MEDIE TIPICHE

Caratteristiche	Unità d.m.	Valore
Gradazione SAE		15w40
Densità a 15°C	kg/lt	0,885
Viscosità cinematica a 100 °C	cst	16,3
Indice di viscosità		135
Infiammabilità V.A.	°C	235
Punto di scorrimento	°C	-25
Total Basic Number	mgKOH/g	11