



UNIMOTOR SAE 30/40

Descrizione

Olio lubrificante monogrado di buona qualità appositamente formulato per motori alimentati a benzina o gasolio in servizio non eccessivamente gravoso.

Proprietà

- Buona protezione in tutte le condizioni di esercizio;
- Buona stabilità in esercizio ottenuta grazie all'impiego di basi minerali altamente raffinate;
- Ottima protezione dalla ruggine e dalla formazione di morchie a bassa temperatura;
- Elevata protezione dall'usura e dalla formazione di depositi ad alta temperatura;
- Limitato contenuto in ceneri per assicurare la riduzione dei depositi.

Applicazioni

Idoneo all'impiego in tutte le condizioni ed in particolare nei motori non più in perfetta efficienza ove si riscontra un elevato consumo di lubrificante.

CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi indicativi)

Caratteristiche	Unità d.m.	Valori
Gradazione SAE	---	30/40
Peso specifico a 15°C	kg/litro	0,880/0,890
Viscosità a 100°C	cSt	12/16
Indice di viscosità	n°	110
Total Basic Number	MgKOH/g	5
Punto di infiammabilità	°C	210/220

LIVELLI MOTORISTICI

Servizio A.P.I.	CC/SF
ACEA	A2,B2,E2